



技术要求

1. 快热水壶容量：5杯 (250ML/杯)。额定电参数：AC230-240V / 50Hz / 3000W。
2. 温控器采用U1764/Strix，蒸汽开关用R4803/Strix，连接器用PT2C4/Strix，并符合其结构设计指南要求，技术条件要求，温控器具有干烧保护功能。
3. 煲身不可有漏水、渗水现象，且以最大水位浸水时间3分钟不可有漏水。
4. 外观件无严重变形，缩水等缺陷，各配合面间隙不大于0.5mm，翘曲不大于0.5mm。
5. 壶身与底座接触良好，开盖顺畅，无影响功能的缺陷。
6. 壶盖按钮手感良好，开盖顺畅，无干涉、等现象。
7. 温控器上的感温片上需涂上适量的导热硅脂。
8. 符合CS安规要求，所有与食物直接接触的材料应符合相关食品安全的标准，如：LFGB，ROHS等。

ITEM	DWG. NO	NAME	QTY	MAT'L & SPEC	REMARK
65	KE7915-10-10	装饰盖 Decoration cover	1	弹性体E1853	
64	KE7915-10-24	壶盖按钮 Lid button	1	PC/ABS-20(本色)	
63	KE7915-10-09	手柄盖 Handle cover	1	PP H170L	
62		自攻螺钉A Screw	2	S172 6x10/十字槽沉头/不锈钢	手柄盖 上盖2
61	KE7915-10-06	锁扣 Lock	1	POM R02-03	
60	KE7080-80-02	压缩弹簧 Compressing spring B	1	Φ0.6xΦ5.7x25/P=2.5 不锈钢	
59	KE7915-10-23	支架 Bracket	1	PP H1730L	
58	KE7915-40-14	密封胶圈3 Seal ring 3	1	硅胶/LRGB/ROHS	
57	KE7915-10-01	大身 Body	1	PP H1730L	
56	KE7915-40-05	密封胶圈5 Seal ring5	1	硅胶/LRGB/ROHS	
55	KE7915-10-03	灯罩 Lamp cover	1	PP H1730L	
54	KE7915-10-22	护套 Protect bushing	1	PP H1730L	
53	KE7915-10-04	前盖 Front cover	1	PP H1730L	
52	KE7915-20-02	上接饰片 Upper decoration piece	1	不锈钢 / t=0.4	
51	KE7915-20-07	商标铭牌 Logo brevillet	1	不锈钢SUS304 带3M不干胶	
50	KE7915-20-03	下接饰片 Lower decoration piece	1	不锈钢 / t=0.4	
49	KE7915-20-04	桥垫 Drip plate	1	不锈钢 / t=0.7	
48	KE7915-10-19	接水盘 Drip tray	1	PP H1730L	
47	KE7915-10-17	底座 Base	1	PP H1730L	
46	KE7450-10-15	胶脚 Foot	4	PVC 60度	
45		连接器 Connector	1	360度/72C4/Strix	
44	KE7915-20-01	装饰圈 Decorative ring	1	不锈钢/ t=0.3	
43	KE7915-10-18	底座盖 Base cover	1	PP H1730L	
42		自攻螺钉A Screw	1	ST3x10/十字槽平圆头/镀白锌	底座盖1
41		弹性支架 Spring bracket	2	ST3x10/—十字槽平圆头/镀白锌	底座盖2
40		自攻螺钉A Screw	1	ST3x10/—十字槽平圆头/镀白锌	水箱10、底座盖3、灯罩2、手柄盖2、前盖1
39	JB66284-8-01	机制螺丝 Screw	18	M3x6/—十字槽平圆头/镀白锌	温控器1
38		机制螺丝 Screw	2	M3x6/—十字槽平圆头/镀白锌	温控器2
37		机制螺丝 Screw	1	M3x6/—十字槽平圆头/镀白锌	温控器1
36	KE7915-60-03	发热盘组件 Heat plate ASM	1	230-240V/3000W	
35	KE7915-40-02	密封胶圈1 Seal ring1	1	硅胶/LRGB/ROHS	
34	KE7915-20-08	挡板 Ballife plate	1	不锈钢 / t=0.5	
33	KE7915-20-09	滤网筒布 Filter cylinder cloth	1	不锈钢 / t=0.15	
32	KE7915-40-07	安全阀 Anti back valve	1	硅胶/LRGB/ROHS	
31	KE7915-10-25	水箱 Water tank	1	PA66-30%GF (A3806)	
30	KE7915-40-03	密封胶圈2 Seal ring2	1	硅胶/LRGB/ROHS	
29	KE7088-40-02	密封胶圈 Seal ring	1	硅胶/LRGB/ROHS	
28	KE7915-40-10	密封胶圈7 Seal ring7	1	硅胶/LRGB/ROHS	
27		自攻螺钉A Screw	1	ST3x6/—十字槽平圆头/镀白锌	前盖下端1
26	KE7915-80-02	扭簧弹簧(左) Wring spring(Left)	1	Φ0.5 不锈钢	
25	KE7915-80-01	扭簧弹簧(右) Wring spring(Right)	1	Φ0.5 不锈钢	
24	KE7915-10-26	出水管 Water tube	1	PP H1730L	
23	KE7915-10-08	开关掣掣块 Switch insert	1	PC 2856	
22		自攻螺钉A Screw	2	ST3x12/—十字槽平圆头/不锈钢	蒸汽盒盖2
21	KE7915-10-14	阀芯 Valve core	1	PP H1730L	挡板4、蒸汽开关1
20		温控器 Thermostat	5	ST3x8/—十字槽平圆头/不锈钢	
19		固定圈 Fixing ring	1	360度/U1764/Strix	
18	KE7915-20-05	温控器 Thermostat	1	不锈钢 / t=0.6	
17	KE7915-10-16	煲底盖 Base cover	1	PP H1730L	
16		自攻螺钉A Screw	1	ST4x10/十字槽平圆头/镀白锌	煲底盖1
15	KE7915-60-02	电源线组件 Power cord asm	1	KE7915 (GS)	
14	KE7915-60-01	灯线组件 Lamp wire asm	1	KE7915 (GS)	
13	KE7915-20-06	装饰管 Decoration tube	1	不锈钢 / Φ12.7	
12	KE7915-10-20	蒸汽盒 Steam box	1	PP H1730L	
11	KE7915-40-08	密封胶圈6 Seal ring 6	1	硅胶/LRGB/ROHS	
10	KE7915-40-01	密封胶圈4 Seal ring 4	1	硅胶/LRGB/ROHS	
9	KE7915-10-21	蒸汽盒盖 Steam box cover	1	PP H1730L	
8	KE7915-40-09	蒸汽接头 Steam connector	1	硅胶/LRGB/ROHS	
7		自攻螺钉A Screw	2	ST3x18/—十字槽平圆头/不锈钢	蒸汽盒2
6	KE7915-10-05	蒸汽开关 Steam switch	1	360度/R4803/Strix	
5	KE7915-10-07	蒸汽阀 Steam shutoff	1	POM P20-03	
4	KE7915-10-07	开关掣 Switch	1	PC/ABS-50	
3	KE7915-10-12	顶盖 Top cover	1	PP H1730L	
2		自攻螺丝A Screw	3	ST3x12/—十字槽平圆头/不锈钢	顶盖2、蒸汽盒1
1	KE7915-10-13	壶盖 Lid	1	PP H1730L	

GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD.

MODEL: KE7915 快热水壶 Kettle

TITLE: 爆炸图 Exploded drawing (GS)

SCALE: 1 of 1

SHEET: 1 of 1

UNITS: mm

FRAME: A3

APPROVED BY: DATE: