

东莞市步步高视听电子有限公司

DL333S(RU)生产方案

产品实现-->外销工程技术文件

发文单位：影碟机分厂工程部
发文日期：2003-11-17
版本号：0.0

审批状态：公布
当前审批人：.
保存期限：一年

文件编号：2003111747
版本状态：有效

机型：DL333S(RU)

出口国家/地区：俄罗斯

有效时限 / 有效批量：1008

正文：

规格及功能简述：

一、产品基本功能：同DL333，方案：1379C+QSI机芯+AU TFT，客户公司全称:COMPANY SYMBAS；

- 1、电源线：VDE（两圆）；
- 2、电源电压：110v/240v 50/60Hz；
- 3、OSD：英文+俄语；
- 4、开机LOGO：BBK；
- 5、输出制式：AUTO；
- 6、区码：标5区，实际为全区；
- 7、MACROVISION：开。

二、电子方面：

A. 解码板2333A-1：

- . TC231/220U必须用高度2.9MM 为TDK 产品(0310381)，贴片钽电容高度2.80MM/0310351，贴片钽电容高度2.90MM；不可以用 0310381 贴片钽电容高度4.34MM/0310381 贴片钽电容高度4.00MM；
- . 加高晶振（黑色字体）须挑出更换为其他厂家！
- . 解码板须用100MHz示波器监测光纤DATE波形是否清晰，正常！
- . L213更为贴片磁珠601(0390055)，增加L232贴片磁珠601(0390055)！

B. 主面板4333-0：

- . 455KHz小体积陶瓷谐振器须补焊。

C. 总装配：

- . 由于解码板PCB地线与美合金底壳干扰造成系统自动复位，pcb加焊电池正负极弹片（3630173）和电池盒滑块弹簧（3810023）单机用量各一只；

版本配置：

整机	充电器	升压板	驱动板	主面板	解码板	软体
Ver2.00	Ver3.2 B333-1	Ver2.1 A333-0	Ver2.0 C333A-0	Ver2.0 4333-0	Ver2.1 2333A-1	Flash:Rom:333S-0A (10.11) Cpu:515B
Ver2.10	/	/	Ver2.1 C333A-1	/	/	/

未尽事宜详见工程BOM

机器与物料处理：

- 1、已销售机器处理：
- 2、未销售机器处理(通路机器)：
- 3、库存机器处理：
- 4、已生产半成品处理：
- 5、保修机器处理：
- 6、物料处理：

附件：

审批信息			
拟制	任建甫	任建甫 于 2003-11-17 21:17:52	
审核	朱高领	同意, 朱高领 于 2003-11-17 21:36:51	
批准	朱高领	同意, 朱高领 于 2003-11-17 21:41:25	
读者	#影碟机分厂PMC部, #影碟机分厂仓储部, #影碟机分厂工程部, #影碟机分厂品质部, #影碟机分厂生产部产线, #开发三部		